



NÉCESSAIRE DE CONVERSION À LUMINI-LED

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
 Préparé Par : _____ Date : _____

ADAPTATEURS DE CONVERSION À DEL

Bases disponibles pour DCB, Intermédiaire, et moyennes. Pour les applications 120V c.a. ou UDC. Moins de 2 watts.

OPÉRATION

Circuit de secours universelle (UDC): 6 V c.c. à 24 V c.c. 120 V c.a. ou 347V c.a. d'entrée (347 V est pour la version câblée uniquement).

OPTIONS DU MODÈLE

LUMINI-JE pour un **LUMINI** 120V c.a. base intermédiaire.

LUMINI-M pour un **LUMINI** 120V c.a. base moyen.

LUMINI-D pour une **LUMINI** 120V c.a. base C.C baïonnette.

LUMINI-HW pour un câble 120 V c.a. ou 347V c.a dure **LUMINI**.

DIMENSIONS

Exit 11^{3/8} (longueur) x 1 po (largeur) x 7/8 po (hauteur)

Sortie 16^{3/8} (longueur) x 1 po (largeur) x 7/8 po (height)

B6L 26^{3/8} (longueur) x 1 po (largeur) x 7/8 po (height)

Garantie 1 an

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE	BASE	TAILLE	COULEUR	OPÉRATION
LUMINI	I (intermédiaire)	Blank (Exit)	Blank (Rouge)	UDC (Universel 6-24 V c.c)
	M (moyen)	SORTIE (Sortie)	G (Vert)	120V (120V c.a. contribution)
	D (c.c. baïonnette)	B6L (Bilingue)	W (Blanc)	

SÉRIE	BASE	TAILLE	COULEUR	OPÉRATION
LUMINI	HW (câblé)	EXIT	Blank (Rouge)	UDC (Universel 6-24 V c.c)
		SORTIE	G (Vert)	120V (120V c.a. contribution)
		B6L	W (Blanc)	*347V (347V c.a. contribution)

NOTE : *347V est disponible dans la base câblé seulement



LAMPES DEL - REDLED

Nom du Project : _____ Numéro de Modèle : _____
Préparé Par : _____ Date : _____

NÉCESSAIRE DE CONVERSION À LAMPE DEL ULTRA BRILLANTE

Bases interchangeables inclus: candélabres, DCB et intermédiaire.
Milieu de base optionnelle disponible (s'il vous plaît préciser). Sortie Ultra lumière. Pour les applications 120V c.a. 1,4 watts par lampe.
Garantie de 1 an. Deux lampes par kit.

DIMENSIONS

Chaque lampe est 5^{1/8} po de haut x 1^{5/8} po de large (ajouter 1/8 po si vous utilisez des adaptateurs)

COMMENT COMMANDER

REDLED-U-KIT - M (Culot moyen)

REDLED-U-KIT (pour deux [2] lampes DEL 120V c.a. avec culots interchangeables petit, à baïonnette c.c. et intermédiaire). Le produit est toujours livré en quantités de deux [2] lampes par paquet. Le ci-dessus sont vis dans les lampes de rénovation de style appropriés pour 120VAC sortie et signe de sortie des applications.