



# ADATTO RM

« Homme qui court », éclairage périphérique de surface/encastré



Noir Semi-Encastré

Nom du Project : \_\_\_\_\_

Numéro de Modèle : \_\_\_\_\_

Préparé Par : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

## FEATURES & BENEFITS

- Enseigne du éclairage périphérique à technologie DEL
- Montage universel en surface au mur : en bout, au plafond ou orientable (pivotant)
- Entrée 120-347 V CA
- Température: 10 °C à 40 °C
- CA/CC
  - Consommation de 120 V / 0.03 A / 2.50 W, 277 V / 0.03 A / 2.50 W, 347 V / 0.03 A / 2.50 W max
  - Wattage de CC de secours comme suit : 6, 12, 24 V CC
- Alimentation propre
  - Consommation maximale de 120 V / 0.038 A / 3 W, 277 V / 0.038 A / 3 W, 347 V / 0.038 A / 3 W
  - Batterie scellée au nickel-cadmium à performance élevée
  - Durée de l'éclairage de secours de 120 min.
  - Commutateur de transfert et chargeur de batterieélectroniques
- Certifiée CSA 22.2 no. 141 et CAN/CSA-C860 (Efficacité énergétique)

## SPÉCIFICATIONS EXTERNES

- Le châssis, la boîte arrière et toutes les garnitures peinturées sont faits d'acier. Les autres garnitures et boîtes arrières sont faites d'aluminium
- Toutes les pièces électroniques et la plaque frontale sont installées sur un seul châssis pour accélérer et faciliter l'installation
- Une boîte arrière/boîtier séparée peut être installée en tout temps avant l'installation de la plaque frontale et de l'électro-nique
- Boîte arrière inclus les barres de suspension pour montage dans les plafonds ou murs en placoplâtre. Extension maximale de 540 mm

## GUIDE DE COMMANDE

AD-RM -

SÉRIE	FONCTIONNEMENT	SOURCE DE LUMIÈRE	QTÉ. FACES #	PICTOGRAMME	MONTAGE	OPTIONS
AD-RM	UDC (Tension de secours universel CC sélection de 6, 12 ou 24) SP (Alimentation propre 120 minutes)	L (DEL)	1 (simple)	OLR (pictogrammes universels) 0 (sans indicateur) L (indicateur à gauche) R (indicateur à droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)	M (Montage universelle) RC (Montage encastre)	WHT (Blanc - Standard) BLK (Noir) BA (Aluminium brossé)
			2 (double)	00 (sans indicateur) LR (Flèche gauche, flèche droite) D (indicateur en bas) U (indicateur en haut) UR (45 ° en haut à droite) DR (45 ° en bas à droite) UL (45 ° en haut à gauche) DL (45 ° en bas à gauche)		

ACCESSORIES	CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION
FIBERES	FIBER-TA-1F-0	HOMME QUI COURT FACE SIMPLE SANS FLÈCHE
	FIBER-TA-1F-L	HOMME QUI COURT FACE SIMPLE FLÈCHE À GAUCHE
	FIBER-TA-1F-R	HOMME QUI COURT FACE SIMPLE FLÈCHE À DROITE
	FIBER-TA-2F-0	HOMME QUI COURT FACE DOUBLE SANS FLÈCHE
	FIBER-TA-2F-LR	HOMME QUI COURT FACE DOUBLE FLÈCHE À GAUCHE ET À DROITE
BACK BOX	BBX-SR-WHT-UDC	BOÎTIER ENCASTRÉ AVEC PLAQUE BLANCHE
	BBX-SR-BLK-UDC	BOÎTIER ENCASTRÉ AVEC PLAQUE NOIRE
	BBX-SR-BA-UDC	BOÎTIER ENCASTRÉ AVEC PLAQUE ALUMINIUM BROSSÉ
MONTAGE SUSPENDU	PM-EDGLT	SUPPORT SUSPENDU



# ADATTO RM

« Homme qui court », éclairage périphérique de surface/encastré

## INVENTAIRE PRÉÉTABLI

CODE DE COMMANDE	DESCRIPTION COURTE	DESCRIPTION LONGUE
200000001-431	AD-RM-UDC-L-1-0-M-WHT	ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SÉRIE À DEL BLANCHES TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE FACE SIMPLE SANS INDICATEUR FIXATION UNIVERSELLE FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-432	AD-RM-SP-L-1-0-M-WHT	ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SÉRIE À DEL BLANCHES ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES FACE SIMPLE SANS INDICATEUR FIXATION UNIVERSELLE FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-433	AD-RM-UDC-L-1-L-M-WHT	ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SÉRIE À DEL BLANCHES TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE FACE SIMPLE INDICATEUR À GAUCHE FIXATION UNIVERSELLE FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-434	AD-RM-SP-L-1-L-M-WHT	ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SÉRIE À DEL BLANCHES ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES FACE SIMPLE INDICATEUR À GAUCHE FIXATION UNIVERSELLE FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-435	AD-RM-UDC-L-1-R-M-WHT	ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SÉRIE À DEL BLANCHES TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE FACE SIMPLE INDICATEUR À DROITE FIXATION UNIVERSELLE FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-436	AD-RM-SP-L-1-R-M-WHT	ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SÉRIE À DEL BLANCHES ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES FACE SIMPLE INDICATEUR À DROITE FIXATION UNIVERSELLE FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-437	AD-RM-UDC-L-2-0-M-WHT	ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SÉRIE À DEL BLANCHES TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE FACE DOUBLE SANS INDICATEUR FIXATION UNIVERSELLE FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V
200000001-438	AD-RM-SP-L-2-0-M-WHT	ADATTO HOMME QUI COURT ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE SÉRIE À DEL BLANCHES ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES FACE DOUBLE SANS INDICATEUR FIXATION UNIVERSELLE FINITION BLANCHE ENTREE 120-347 V

## DIMENSIONS

