

EXPÉDITION RAPIDE

ÉCLAIRAGE D'URGENCE



**RAPIDE.
FIABLE.
PRÊT À EXPÉDIER.**

**CODE DE
COMMANDE**

NO. DE CATALOGUE

DESCRIPTION

UNITÉS À BATTERIE

11500122	NV-6-36-2SR-9W-120/277/347V	Unité à batterie Nova 6 V 36 W, 5 W lampe DEL
11502042	NV-6-36-2SR-5WLED-120/277/347V	Unité à batterie Nova 12 V 72 W, 5 W lampe DEL
11501838	NV-12-72-2SR-5WLED-120/347V	Unité à batterie Nova 6 V 36 W, 9 W lampe DEL
11503594	NV-6-27-2SR-2WLED	Unité à batterie Nova 6 V 27 W, 2 W lampe DEL
11503489	NV-6-36-2SR-2WLED	Unité à batterie Nova 6 V 36 W, 2 W lampe DEL
11503490	NV-6-36-2SR-3WLED	Unité à batterie Nova 6 V 36 W, 3 W lampe DEL
19000037	PZ-627-2PR-2WLED	Unité à batterie Prezzo 6 V 27 W, 2 W lampe DEL, 120-347 V c.a
19000034	PZ-U-3.6-120277V	Unité autonome Prezzo en plastique 3,6 V 2X1W DEL

ENSEIGNE EDGE-LIT

19011006	CRV-RM-L-U-S-OLR	Enseigne HQC Curva c.a. seulement, montage en surface universel avec pictogrammes
19011057	CRV-RM-L-U-S-OLR-UDC	Enseigne HQC Curva universelle, montage en surface avec pictogrammes, 6 à 24 V c.c.
19011007	CRV-RM-SP-L-U-S-OLR	Enseigne HQC Curva autonome, montage en surface universel avec pictogrammes

ENSEIGNES EN THERMOPLASTIQUE

19000068	ECELUM-UDC-120/347V	Exit en thermoplastique, montage universel, 6 - 24 V c.c.
19000132	ECESPLUM-120347V	Exit en thermoplastique, montage universel, alimentation autonome
19001008	VE2-RM-L-U-OLR-M	Enseigne HQC VE2 face universelle avec pictogrammes, c.a. seulement
19001056	VE2-RM-L-U-OLR-M-UDC	Enseigne HQC VE2 face universelle avec pictogrammes, 6 à 24 V c.c.
19001009	VE2-RM-SP-L-U-OLR-M	Enseigne HQC VE2 autonome à face universelle avec pictogrammes

ENSEIGNES EN ACIER

19001165	SL-RM-ACDC-U-OLR-M	Enseigne HQC Stella à face et pictogrammes universels c.a. / c.c.
19001166	SL-RM-SP-U-OLR-M	Enseigne HQC Stella à face et pictogrammes, alimentation autonome
19000039	PZ-RM-ACDC-U-OLR-M	Enseigne HQC Prezzo face universelle avec pictogrammes, c.a./c.c.
19000038	PZ-RM-SP-U-OLR-M	Enseigne HQC Prezzo autonome 120 min, face/pictogrammes/montage universels

UNITÉS COMBO

10203509	SL-RM-6-36-L-U-OLR-M-2SR5W-120/347V	Combiné HQC Stella 6 V 36 W, 5 W, pictogrammes universels
10204127	SL-RM-627-U-OLR-M-2SR-2WLED	Combiné HQC Stella 6 V 27 W, 2 W DEL, pictogrammes universels
10203992	SL-RM-636-U-OLR-M-2SR-3WLED	Combiné HQC Stella 6 V 36 W, 3 W DEL, pictogrammes universels
10206014	SL-RM-PL1210LU-OLR-M-120-347V	Combiné HQC Stellaluce 12V10W face et montage universels 120277347V
19001021	VE2-C-RM-L-U-OLR-M-120/347V	Combiné HQC Prezzo 6 V 27 W, 2 phares PR de 1 W DEL
19000036	PZ-RM-627-OLR-M-2PR-2WLED	Prezzo RM Combo 6V 27W 2PR 2W LED 120-347VAC

EXPÉDITION RAPIDE

ÉCLAIRAGE D'URGENCE



RAPIDE.
FIABLE.
PRÊT À EXPÉDIER.

CODE DE
COMMANDE

NO. DE CATALOGUE

DESCRIPTION

PHARES SATELLITES



13010144

SR-1-6-24V-5WLED

Phare satellite simple en plastique 6-24 V c.c. 5 W, lampe DEL

13010143

SR-2-6-24V-5WLED

Phare satellite double en plastique 6-24 V c.c. 5 W, lampe DEL



13010176

SR-1-6V-2WLED

Phare satellite SR 6 V, lampe DEL de 2 W

13010177

SR-1-6-12V-3WLED

Phare satellite SR 6 - 12 V, lampe DEL de 3 W

13010178

SR-2-6V-2WLED

Phare satellite SR 6 V, lampes DEL de 2 W

13010179

SR-2-6-12V-3WLED

Phare satellite SR 6 - 12 V, lampes DEL de 3 W



19000029

PL-RMT

Satellite DEL compact en surface Pluraluce 12W, 12-24VDC

19000030

PR1-6V2W

Phare satellite Prezzo 6 V, lampes DEL de 2 W

19000031

PR1-12V2W

Phare satellite Prezzo 12 V, lampes DEL de 2 W



19000032

PR2-6V2W

Phare satellite double Prezzo 6 V, lampes DEL de 2 W

19000033

PR2-12V2W

Phare satellite double Prezzo 12 V, lampes DEL de 2 W

ÉTANCHE (WP)

19000084

PZ-WP-RM-SP-U-OLR-M-IH

Enseigne étanche Prezzo WP autonome 120 min, face/pictogrammes/montage universels avec réchauffeur interne

19000082

PZ-WP-C-RM-U-OLR-M-IH-120347V

Combiné étanche Prezzo WP 3,6 V 4 W, 2 phares DEL de 1 W

19000079

PZ-WP-U-7.2-120347V-IH

Unité à batterie étanche Prezzo WP 7,2 V 3,5 W, 2 phares DEL de 2,5 W avec réchauffeur interne

19000086

PR2-WP-1WLED

Phare satellite double étanche Prezzo WP 3 à 12 V, 1 W DEL



EXPÉDITION RAPIDE

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL



**RAPIDE.
FIABLE.
PRÊT À EXPÉDIER.**

CODE DE COMMANDE	NO. DE CATALOGUE	DESCRIPTION
------------------	------------------	-------------

VAPOUR TIGHTS

19000020	BS3C-4-PS1-3C-M	BS3C 4FT AC seulement DEL étanche aux vapeurs, PS(30/35/42W) 3C(35/40/50K) 120-347V
19000021	BS3C-4-PS2-3C-M	BS3C 4FT AC seulement DEL étanche aux vapeurs, PS(30/45/65W) 3C(35/40/50K) 120-347V
10001256	BS100L-4-PS-3C-M-90	BS100L 4FT AC seulement DEL étanche aux vapeurs, PS(30/45/60W) 3C(35/40/50K) 120-347V
10001257	BS100LR-4-PS-3C-M-90	BS100LR 4FT AC seulement DEL kit de conversion, PS(30/45/60W) 3C(35/40/50K) 120-347V

HarshX HARSH-X ÉCLAIRAGE POUR ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

2CCT LINEAR

19000300	C-P69F4-50-DB-L	CILINDRO DEL 2 CCT, 4 PI, 50 W, NEMA 4X, BOÎTIER AVEC LENTILLE EN PC GIVRÉE, CONNECTEUR RAPIDE À 5 BROCHES, RACCORDABLE, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K, RENIFLARD EN ALUMINIUM, MONTAGE AU PLAFOND, 100-347 V
19000301	C-P69F4-50-DB-W	CILINDRO DEL 2 CCT, 4 PI, 50 W, NEMA 4X, BOÎTIER AVEC LENTILLE EN PC GIVRÉE, CÂBLE D'ALIMENTATION DE 6,56 PI, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K, MONTAGE AU PLAFOND, 100-347 V

FLEXIBLE LINEAR

19000400	FL13-120V-JB65.6SI-220W-112-2835-NW-11	FLEXLINE T100, BOBINE DE 20 M, ENTRÉE 120 V, 5 000 K, 13 X 5 MM, SILICONE INTÉGRAL, FINI À EFFET FLUORESCENT, CONNECTEURS M19, BOBINE EN PLASTIQUE AVEC POIGNÉE JAUNE
19000401	FL13-120V-JB82SI-85W-56-2835-NW-3.4	FLEXLINE T300, BOBINE DE 25 M, ENTRÉE 120 V, 5 000 K, 13 X 5 MM, SILICONE INTÉGRAL, FINI À EFFET FLUORESCENT, CONNECTEUR M19, BOBINE EN PLASTIQUE AVEC POIGNÉE JAUNE
19000402	FL13-120V-JB82SI-112.5W-14-2835-NW-4.5	FLEXLINE E30, BOBINE DE 25 M, ENTRÉE 120 V, 5 000 K, 13 X 5 MM, SILICONE INTÉGRAL, FINI BLANC LAITEUX, CONNECTEURS M19, BOBINE EN PLASTIQUE AVEC POIGNÉE JAUNE

HazX HAZ-X POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

HIGH BAY C1D2, C2D1, C2D2, C3

19000117	HZX-EX-Q1-60W-D-50-D120-B1-2-M	HZX-EX Q1 C1D2GABCD, 60 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE B1 DU BOÎTIER DE PILOTE, BOÎTIER DU LUMINAIRE, DISSIPATEUR THERMIQUE Q AVEC COUVERCLE STANDARD, DEL 2835, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
19000118	HZX-EX-Q1-80W-D-50-D120-B1-2-M	HZX-EX Q1 C1D2GABCD, 80 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE B1 DU BOÎTIER DE PILOTE, BOÎTIER DU LUMINAIRE, DISSIPATEUR THERMIQUE Q AVEC COUVERCLE STANDARD, DEL 2835, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
19000153	HZX-EX-Q1-100W-D-50-D120-M-T	HZX-EX Q1 C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 60 W/80 W/100 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE A1 DU BOÎTIER DE PILOTE, BOÎTIER DU LUMINAIRE, DISSIPATEUR THERMIQUE Q, AUTRE COUVERCLE DE BOÎTIER NO 1, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V
19000119	HZX-EX-Q2-100W-D-50-D120-B1-2-M	HZX-EX Q2 C1D2GABCD, 100 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE B1 DU BOÎTIER DE PILOTE, BOÎTIER DU LUMINAIRE, DISSIPATEUR THERMIQUE Q AVEC COUVERCLE STANDARD, DEL 2835, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
19000154	HZX-EX-Q2-200W-D-50-D120-M-T	HZX-EX Q2 C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 120 W/150 W/200 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE A1 DU BOÎTIER DE PILOTE, BOÎTIER DU LUMINAIRE, DISSIPATEUR THERMIQUE Q, AUTRE COUVERCLE DE BOÎTIER NO 1, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V

HIGH BAY C1D1, C1D2, C2D1, C2D2, C3

19000127	HZX-EX-S1-80W-D-50-D120-2-M	HZX-EX S1 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 80 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, DEL 2835, 120-347 V
19000128	HZX-EX-S1-100W-D-50-D120-2-M	HZX-EX S1 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 100 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, DEL 2835, 120-347 V
19000144	HZX-EX-S1-100W-D-50-D120-M-T	HZX-EX S1 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 60 W/80 W/100 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE DE PILOTE C, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V, CORPS FERMÉ DU PILOTE SANS SCELLEMENT AU PLOMB
19000129	HZX-EX-S2-150W-D-50-D120-2-M	HZX-EX S2 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 150 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, DEL 2835, 120-347 V
19000130	HZX-EX-S2-200W-D-50-D120-2-M	HZX-EX S2 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 200 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, DEL 2835, 120-347 V
19000145	HZX-EX-S2-200W-D-50-D120-M-T	HZX-EX S2 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 120 W/150 W/200 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE DE PILOTE C, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V, CORPS FERMÉ DU PILOTE SANS SCELLEMENT AU PLOMB

EXPÉDITION RAPIDE

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL



**RAPIDE.
FIABLE.
PRÊT À EXPÉDIER.**

CODE DE COMMANDE	NO. DE CATALOGUE	DESCRIPTION
LINEAR C1D1, C1D2		
19000122	HZX-EX-I2-50W-D-50-D120-C-2-M	HZX-EX I2 C1D1GCD C1D2GABCD, 50 W, IP66, VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, FAISCEAU DE 120°, DEL 2835, 120-347 V
19000142	HZX-EX-I2-60W-D-50-D120-C-M-T	HZX-EX I2 C1D1GCD C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 30 W/50 W/60 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE C DU BOÎTIER DE PILOTE, COUVERCLE DE LENTILLE S, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
19000123	HZX-EX-I4-60W-D-50-D120-C-2-M	HZX-EX I4 C1D1GCD C1D2GABCD, 60 W, IP66, VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, FAISCEAU DE 120°, DEL 2835, 120-347 V
19000124	HZX-EX-I4-80W-D-50-D120-C-2-M	HZX-EX I4 C1D1GCD C1D2GABCD, 80 W, IP66, VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, FAISCEAU DE 120°, DEL 2835, 120-347 V
19000125	HZX-EX-I4-100W-D-50-D120-C-2-M	HZX-EX I4 C1D1GCD C1D2GABCD, 100 W, IP66, VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, FAISCEAU DE 120°, DEL 2835, 120-347 V
19000126	HZX-EX-I4-120W-D-50-D120-C-2-M	HZX-EX I4 C1D1GCD C1D2GABCD, 120 W, IP66, VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, FAISCEAU DE 120°, DEL 2835, 120-347 V
19000143	HZX-EX-I4-100W-D-50-D120-C-M-T	HZX-EX I4 C1D1GCD C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 60 W/80 W/100 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE C DU BOÎTIER DE PILOTE, COUVERCLE DE LENTILLE S, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
LINEAR C1D2		
19000102	HZX-EX-H2-40W-D-50-D120-2-M	HZX-EX H2 C1D2GABCD, 40 W, GRADABLE, PUCE DEL 2835, IP66, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE CONVEXE EN PC GIVRÉ, COUVERCLE B DU BOÎTIER DE PILOTE, ÉTRIER EN U, SANS BATTERIE DE SECOURS, 120-347 V
19000148	HZX-EX-H2-60W-D-50-D120-M-T	HZX-EX H2 C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 30 W/40 W/60 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE CONVEXE EN PC GIVRÉ, COUVERCLE B DU BOÎTIER DE PILOTE, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V
19000103	HZX-EX-H4-60W-D-50-D120-2-M	HZX-EX H4 C1D2GABCD, 60 W, GRADABLE, PUCE DEL 2835, IP66, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE CONVEXE EN PC GIVRÉ, COUVERCLE B DU BOÎTIER DE PILOTE, ÉTRIER EN U, SANS BATTERIE DE SECOURS, 120-347 V
19000104	HZX-EX-H4-80W-D-50-D120-2-M	HZX-EX H4 C1D2GABCD, 80 W, GRADABLE, PUCE DEL 2835, IP66, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE CONVEXE EN PC GIVRÉ, COUVERCLE B DU BOÎTIER DE PILOTE, ÉTRIER EN U, SANS BATTERIE DE SECOURS, 120-347 V
19000105	HZX-EX-H4-100W-D-50-D120-2-M	HZX-EX H4 C1D2GABCD, 100 W, GRADABLE, PUCE DEL 2835, HOMOLOGATION IP66, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE CONVEXE EN PC GIVRÉ, COUVERCLE B DU BOÎTIER DE PILOTE, ÉTRIER EN U, SANS BATTERIE DE SECOURS, 120-347 V
19000149	HZX-EX-H4-80W-D-50-D120-M-T	HZX-EX H4 C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 40 W/60 W/80 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE CONVEXE EN PC GIVRÉ, COUVERCLE B DU BOÎTIER DE PILOTE, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V
FLOOD LIGHT C1D2, C2D1, C3		
19000110	HZX-EX-A2-60W-D-50-D120-2-M	HZX-EX A2 C1D2GABCD, 60 W, GRADABLE, NEMA 4X, IP66, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE EN VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, DISSIPATEUR THERMIQUE O AVEC COUVERCLE STANDARD, DIFFUSEUR, DEL 2835, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
19000111	HZX-EX-A-80W-D-50-D120-2-M	HZX-EX A C1D2GABCD, 80 W, GRADABLE, NEMA 4X, IP66, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE EN VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, DISSIPATEUR THERMIQUE O AVEC COUVERCLE STANDARD, DIFFUSEUR, DEL 2835, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
19000112	HZX-EX-A-100W-D-50-D120-2-M	HZX-EX A C1D2GABCD, 100 W, GRADABLE, NEMA 4X, IP66, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE EN VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, DISSIPATEUR THERMIQUE O AVEC COUVERCLE STANDARD, DIFFUSEUR, DEL 2835, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
19000150	HZX-EX-A-150W-D-50-D120-M-T	HZX-EX A C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 80 W/100 W/150 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, DISSIPATEUR THERMIQUE O AVEC COUVERCLE STANDARD, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V
19000113	HZX-EX-A3-150W-D-50-D120-2-M	HZX-EX A3 C1D2GABCD, 150 W, GRADABLE, NEMA 4X, IP66, FAISCEAU DE 120°, COUVERCLE EN VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, DISSIPATEUR THERMIQUE O AVEC COUVERCLE STANDARD, DIFFUSEUR, DEL 2835, MONTAGE SUR ÉTRIER EN U, 120-347 V
19000151	HZX-EX-A3-200W-D-50-D120-M-T	HZX-EX A3 C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 120 W/150 W/200 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, DISSIPATEUR THERMIQUE O AVEC COUVERCLE STANDARD, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V
19000152	HZX-EX-A4-300W-D-50-D120-M-T	HZX-EX A4 C1D2GABCD, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 200 W/250 W/300 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, BOÎTIER DE PILOTE C, DISSIPATEUR THERMIQUE O AVEC COUVERCLE STANDARD, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V

EXPÉDITION RAPIDE

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL



**RAPIDE.
FIABLE.
PRÊT À EXPÉDIER.**

	CODE DE COMMANDE	NO. DE CATALOGUE	DESCRIPTION
	FLOOD LIGHT C1D1, C1D2, C2D1, C2D2		
	19000131	HZX-EX-D4-60W-D-50-D120-2-M	HZX-EX D4 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 60 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE D'ALIMENTATION B, BOÎTIER DE LUMINAIRE P, COUVERCLE DE LUMINAIRE T, DEL 2835, 120-347 V
	19000134	HZX-EX-D4-80W-D-50-D120-2-M	HZX-EX D4 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 80 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE D'ALIMENTATION B, BOÎTIER DE LUMINAIRE P, COUVERCLE DE LUMINAIRE T, DEL 2835, 120-347 V
	19000146	HZX-EX-D4-100W-D-50-D120-T	HZX-EX D4 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 60 W/80 W/100 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE D'ALIMENTATION B, COUVERCLE DE LUMINAIRE T, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-277 V
	19000135	HZX-EX-D3-100W-D-50-D120-2-M	HZX-EX D3 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 100 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE D'ALIMENTATION C, BOÎTIER DE LUMINAIRE P, COUVERCLE DE LUMINAIRE T, DEL 2835, 120-347 V
	19000136	HZX-EX-D3-150W-D-50-D120-2-M	HZX-EX D3 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 150 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE D'ALIMENTATION C, BOÎTIER DE LUMINAIRE P, COUVERCLE DE LUMINAIRE T, DEL 2835, 120-347 V
	19000137	HZX-EX-D3-200W-D-50-D120-2-M	HZX-EX D3 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 200 W, IP66, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE D'ALIMENTATION C, BOÎTIER DE LUMINAIRE P, COUVERCLE DE LUMINAIRE T, DEL 2835, 120-347 V
	19000147	HZX-EX-D3-200W-D-50-D120-M-T	HZX-EX D3 C1D1GBCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, PUISSANCE SÉLECTIONNABLE 120 W/150 W/200 W, GRADABLE, TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE 4 000 K/5 000 K/6 500 K, FAISCEAU DE 120°, VERRE PLAT TRANSPARENT, COUVERCLE D'ALIMENTATION C, BOÎTIER DE LUMINAIRE P, COUVERCLE DE LUMINAIRE T, CARTE DEL 2835 SÉLECTIONNABLE, 120-347 V
	VAPOUR TIGHT C1D2		
	19000139	HZX-EX-R4-40W-N-50-D120-C	HZX-EX R4 C1D2GABCD, 40 W, IP66, 5 000 K, ANGLE DE FAISCEAU DE 120°, MONTAGE AU PLAFOND OU AU MUR, 100-277 V
	19000140	HZX-EX-R4-50W-N-50-D120-C	HZX-EX R4 C1D2GABCD, 50 W, IP66, 5 000 K, ANGLE DE FAISCEAU DE 120°, MONTAGE AU PLAFOND OU AU MUR, 100-277 V
	19000141	HZX-EX-R4-60W-N-50-D120-C	HZX-EX R4 C1D2GABCD, 60 W, IP66, 5 000 K, ANGLE DE FAISCEAU DE 120°, MONTAGE AU PLAFOND OU AU MUR, 100-277 V
	JAM JAR C1D1, C2D2, C2D1, C2D2		
	19000101	HZX-EX-G-30W-D-50-D120	HZX-EX G C1D1GCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 30 W, GRADABLE, IP66, FAISCEAU DE 120°, GLOBE EN VERRE TREMPÉ AVEC PROTECTEUR MÉTALLIQUE ET NÉCESSAIRES DE MONTAGE EN SURFACE, 120-277 V
	19000138	HZX-EX-G-40W-D-50-D120	HZX-EX G C1D1GCD C1D2GABCD C2D1GEFG C2D2GFG C3, 40 W, GRADABLE, IP66, FAISCEAU DE 120°, GLOBE EN VERRE TREMPÉ AVEC PROTECTEUR MÉTALLIQUE, MONTAGE EN SURFACE, 120-277 V
	JAM JAR C1D2		
	19000106	HZX-EX-O2-30W-D-50-D120-CLGG-A-M1-D-N-M	HZX-EX O2 C1D2GABCD, 30 W, GRADABLE, NEMA 4X, IP66, FAISCEAU DE 120°, LONG GLOBE EN VERRE TRANSPARENT AVEC PROTECTEUR MÉTALLIQUE, COUVERCLE A DU DISSIPATEUR THERMIQUE, MONTAGE AU PLAFOND, VERSION LONGUE SMT, 120-347 V
	19000107	HZX-EX-O2-30W-D-50-D120-CLGG-A-M4-D-N-M	HZX-EX O2 C1D2GABCD, 30 W, GRADABLE, NEMA 4X, IP66, FAISCEAU DE 120°, LONG GLOBE EN VERRE TRANSPARENT AVEC PROTECTEUR MÉTALLIQUE, COUVERCLE A DU DISSIPATEUR THERMIQUE, MONTAGE SUR BRAS PIVOTANT, VERSION LONGUE SMT, 120-347 V
	19000108	HZX-EX-O2-40W-D-50-D120-CLGG-A-M1-D-N-M	HZX-EX O2 C1D2GABCD, 40 W, GRADABLE, NEMA 4X, IP66, FAISCEAU DE 120°, LONG GLOBE EN VERRE TRANSPARENT AVEC PROTECTEUR MÉTALLIQUE, COUVERCLE A DU DISSIPATEUR THERMIQUE, MONTAGE AU PLAFOND, VERSION LONGUE SMT, 120-347 V
	19000109	HZX-EX-O2-40W-D-50-D120-CLGG-A-M4-D-N-M	HZX-EX O2 C1D2GABCD, 40 W, GRADABLE, NEMA 4X, IP66, FAISCEAU DE 120°, LONG GLOBE EN VERRE TRANSPARENT AVEC PROTECTEUR MÉTALLIQUE, COUVERCLE A DU DISSIPATEUR THERMIQUE, MONTAGE SUR BRAS PIVOTANT, VERSION LONGUE SMT, 120-347 V